

AQUARIUS

Продукция
ООО «ПК «Аквариус»



Сервер Аквариус T40 S102DF-B

Сервер 1U для решений, использующих стойки уменьшенной глубины, сбалансированное соотношение производительности и стоимости с возможностью разворота портов ввода-вывода на переднюю или заднюю панель. Допускается установка серверов друг за другом в 1U. Хорошо подходит для решения телекоммуникационных задач и работы типовых приложений малого бизнеса. Есть возможность настольной установки вне 19" стойки. Конструктив оптимизирован для создания встраиваемых решений в области сетевого оборудования.

Характеризуется базовыми возможностями расширения и системой управления начального уровня при невысокой стоимости.



Установлен Numa BIOS

Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5467 от 24.06.2019.



Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат ФСТЭК России № 4228 от 04.03.2020 (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ, ТД(4), ЗБ); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.



Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат Минобороны России № 5224 от 03.03.2021 (ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ, НДВ-2); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.

Процессор	1 x процессор Intel® Xeon® E-2100/2200; 8/9th поколение Celeron, Pentium, Core™ i3
Стандарт памяти	До 128/64 GB ECC non-Reg DDR4 UDIMM 2666/2400 4 слота UDIMM
Слоты расширения	1 x PCIe x16 Gen3 1 x PCIe x8 Gen3 (разделяется x8/x8 со слотом x16), 2 x M.2 SATA/NVMe
Видеоконтроллер	Интегрированный AST2500 64M
Жесткие диски	2 x фиксированных диска SATA 2.5" 1 x фиксированный диск SAS/SATA 3.5"
Сетевой адаптер	4 x 1Gbe Intel i210-AT 1 x 1Gbe управления
Источник питания	1 x 250/300/315W фиксированный 80+ Gold 2 x 300/400W с горячей заменой (1+1) 80+ Gold
Системная логика	Набор микросхем Intel® C246 с интегрированным контроллером системы Aspeed AST2500
Размер системы (В x Ш x Г), мм	44мм x 365мм x 350мм
Поддержка RAID (в базовой конфигурации)	RAID 0, 1, 5, 10 с технологией Intel® RST/RSTe