

AQUARIUS

Продукция
ООО «ПК «Аквариус»



Графическая станция Aquarius Pro G40 S90

Рабочая станция для профессиональных приложений в области трехмерной графики, финансового моделирования и автоматизированного проектирования. Система рекомендуется для работы с графическими приложениями и вычислительными пакетами предъявляющими повышенные требования к производительности и надежности.



Установлен Numa BIOS

Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5467 от 24.06.2019.



Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат ФСТЭК России № 4228 от 04.03.2020 (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ, ТД(4), ЗБ); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.



Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат Минобороны России № 5224 от 03.03.2021 (ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ, НДВ-2); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.

Процессор	Intel® Xeon® E , Intel® Core™ i3, Intel® Pentium™, Intel® Celeron™ (LGA 1151)
Чипсет	Intel® C246
Стандарт памяти	до 64ГБ UDIMM ECC/non-ECC (4 слотов), до DDR4 2666, 2-х канальная архитектура
Графическая подсистема	NVIDIA® Quadro™; AMD Radeon™ Pro
Расширение	1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x8, 1 x PCI, 2 x M.2 (NGFF), 22110/2280/2260/2242
Дисковые накопители	SSD/HDD (до 8 x SATA3 6.0 Гб/с, RAID 0/1/5/10) + 2 x M.2 (NGFF; SATA3 6.0 Гб/с или PCIe 3.0 x1) 22110/2280/2260/2242, SAS (опция)
Оптический накопитель	внутренний DVD+/-RW SATA (опция)
Сеть	4 x Intel® 10/100/1000 Мб/сек ;1 x LAN управления; модуль iKVM (опция)
Звук	HD, 8-канальный
Интерфейсы ввода-вывода	1 x VGA, 3 x USB 2.0(внутри), 2 x USB 3.1 Gen 2, 4 x USB 3.1 Gen 1(два внутри), 4 x RJ - 45,1 x RJ-45 Mngm, 1 x SMBus
Технология удаленного управления	модуль iKVM (опция)
Поддержка ОС	Windows® 10, Windows Server, Linux
Корпус	Таур, возможна установка в компьютерный шкаф (опция)
Физические размеры	200(Ш) x 488(Г) x 430(В)мм
Блок питания	Внутренний от 600Вт 92+, поддержка блоков питания с горячей заменой
Отсеки внутренние	5 x 3.5" или 5 x 2.5"
Отсеки с внешним доступом	4 x 5.25"; 1 x 3.5"
Гарантия	3 года стандартная. Опционально - пакеты расширенного сервиса SERVICEAQ