

AQUARIUS

Продукция  
ООО «ПК «Аквариус»



## Сервер Аквариус T40 S212DF-B

Укороченный 2U сервер для клиентов с ограничением по размеру стойки и бюджету. Хорошо подходит для создания специальных устройств, решения задач малого бизнеса по хранению и архивированию данных, таких как:

- Агрегация потоков с IP-камер;
- Локальные файловые сервисы;
- Специализированная СХД;
- Локальные интернет-сервисы (почта, прокси и т.п.);
- Архивное хранение;

Возможно создание специализированных систем на базе данного сервера.



### Установлен Numa BIOS

Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5467 от 24.06.2019.



### Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат ФСТЭК России № 4228 от 04.03.2020 (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ, ТД(4), ЗБ); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.



### Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат Минобороны России № 5224 от 03.03.2021 (ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ, НДВ-2); Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.

Процессор	1 x процессор Intel® Xeon® E-2100; 8/9th поколение Celeron, Pentium, Core™ i3
Стандарт памяти	До 64 GB ECC DDR4 UDIMM 2666/2400 4 слота UDIMM
Слоты расширения	1 x PCIe x16 Gen3, 2 x PCIe x8 Gen3, 1 x PCIe x1 Gen3, 1 x PCI 2.1, 2 x M.2 SATA/NVMe
Видеоконтроллер	Интегрированный AST2500 64Mb
Жесткие диски	12 x SAS/SATA 3.5" с горячей заменой спереди 2 x фиксированных внутри или 2 x с горячей заменой 2.5" SATA SSD сзади
Сетевой адаптер	4 x 1Gbe Intel i210-AT 1 x 1Gbe управления
Внешние отсеки для накопителей	12 x для 3,5" HDD 2 x для 7мм 2.5" SATA SSD сзади
Источник питания	1 x 500W фиксированный активный PFC, 80+ Bronze. 2 x 700W с горячей заменой (1+1) активный PFC, 80+ Gold
Оптический привод	1 x Slim DVD-RW
Системная логика	Набор микросхем Intel® C246 с интегрированным контроллером системы Aspeed AST2500
Размер системы (В x Ш x Г), мм	88 x 482 x 575
Поддержка RAID (в базовой конфигурации)	RAID 0, 1, 5, 10 с технологией Intel® RST/RSTe